



Mad. Atlântico
madeiras e derivados

+351 262 926 225 | +351 960 203 235
geral@madatlantico.pt | madatlantico.pt
IC2 km81 - Moita do Gavião | 2475-034 Benedita

CE 2+
CE

Atlântico Wire (antiderrapante)

Contraplacado com interior em 100% bétula revestido com uma face em antiderrapante 240gr outra em liso.

Construção	100% Bétula + face em antiderrapante
Colagem	Resina fenólica, segundo a norma EN-314-2
Faces	Face - Filme fenólico castanho escuro, antiderrapante com padrão de malha de arame (Wire). Contraface - Filme fenólico liso
Densidade	680 Kg/m ³ EN-323
Elasticidade	3400 - 5500 N/mm ² EN-310
Dimensões standard	2500x1250 2500x1525 3000x1525 mm
Espessura standard	9 12 15 18 21 27 30mm
Tolerâncias dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Veículos pesados Indústria auto Estruturas, Palcos



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis. Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

